

REMAŞ®



UMK 435E1 UE ET Benzinli

HDP 270 Portatif/Benzinli

HLM 530C S Portatif/Benzinli

FG 205 Portatif/Benzinli

WT 40 XK2@DE Dizel

WB 30 XT DRX Benzinli

HS 970 K1 ET Benzinli

ANTRAC 315 Portatif/Dizel

ANTRAC 200 Portatif/Benzinli

4 LD 820 LY3 Portatif/Dizel

 **LOMBARDINI**

 **antor**

HONDA
GÜÇ ÜRÜNLERİ



ANTRAC 200

SERİSİ

Portatif / Benzinli

Standart Özellikler

3 Yıl Garanti
Honda GX 200-6,5 HP benzinli motor
2 ileri 1 geri şanzıman
66-94 cm çapalama genişliği
Çift kuyruk mili çıkışı

Model	: ANTRAC 200
Motor Tipi	: Honda GX 200 / Benzinli
Güç	: 6,5 HP
Soğutma Sistemi	: Cebri hava
Hava Filtres	: Yağ banyolu
Yakıt Depo Kapasitesi	: 3,6 lt
Yakıt Tüketimi	: 230 gr / BG-h
Çalıştırma Sistemi	: İpli
Debriyaj	: Kuru konik tip
Üst Mi	: Motor devri ile aynı, şanzımandan bağımsız, saat yönü tersine, Maks.3600d/dk
Güç Çıkışı	: Alt Mil: Şanzıman devri ile aynı, Saat yönünde, Maks.1.vites 1376d/dk, 2. vites 2358 d/dk, geri vites 658 d/dk
Dişli Kutusu	: 2 ileri+1 geri
Makine Ağırlığı	: 82 kg bıçak ile, 85 kg tekerlekli
Makine Ölçüleri	: 750 min./1150max.x 1430 x 940 mm
Çalışma Genişliği	: 660 min./ 940 max. Mm



4 LD 820 LY3

SERİSİ

Portatif / Dizel

Standart Özellikler

17 HP Antor dizel motor
4 inch giriş, 4 inch çıkış çapı
80 ton/sa maksimum çıkış kapasitesi
50 m maksimum basma yüksekliği

Model	: 4 LD 820 LY-3
Pompa Tipi	: Salyangoz tip, Santrifüj
Motor	: Antor 4 LD 820 17 HP Diesel
Motor Devri	: 2600 d/dk
Akuplaj Şekli	: Tek rulmanlı, monoblok, direkt akuplaj
Salmastra Tipi	: Mekanik
Pompa Emme Ağız	: 4"
Pompa Basma Ağız	: 4" DEBİ 80 ton/saat
Max.Basma Yüksekliği	: 50 m
Motopomp Ağırlığı	: 165 kg
Çalıştırma Sistemi	: Opsiyonel (ipli-marşlı-kollu)



Remaş End. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti

Necatibey Cd. No: 44/A Karaköy Beyoğlu-İstanbul
Tel: +90.212 293 39 39 Faks: +90.212 245 31 40
honda@remasendustri.com.tr www.remasendustri.com.tr



HS 970 K1 ET

SERİSİ

Benzinli

Standart Özellikler

4 ZAMANLI MOTOR

Model	: HS 970 K1 ET
Motor	: GX 270 Honda
Maksimum Çıkış Gücü	: 9 BG 3600 d/dk
Hacim	: 270 cm ³
Çap x Strok	: 77 x 58 mm
Çalıştırma Sistemi	: İpli
Yağ Kapasitesi	: 1.1 lt
Yakıt Depo Kapasitesi	: 6 lt
Sürekli Çalışma Süresi	: 2.5 saat
Küreme Sistemi	: 2 kademe
Küreme Genişliği	: 710 mm
Küreme Yüksekliği	: 510 mm
Max. Küreme Kapasitesi	: 50 ton/saat
Max. Fırlatma	: 15 m
Püskürtme Açısı	: 210° yatay, 70° dikey
Şekil	: Spiral
Dış Çap	: 355 mm
Hız	: 125 d/dk
Kavrama Sistemi	: Deadman tipi
Yüks. Ayarı Kademe Sayısı	: 3
Metod	: Ayak pedalı
Ayar Sistemi	: Gaz yardımcı yük. ayar sis.
Bıçak Sayısı	: 3
Dış Çap	: 300 mm
Boşaltma Kontrol Mek.	: El ile uzaktan kumandalı
Kullanma Sistemi	: Motor
Kullanım Kavrama Sistemi	: Deadman tipi
Şanzıman	: Hidrostatik transmisyon
Hız (İleri)	: 0-3,06 km/saat
Hız (Geri)	: 0-2,30 km/saat
Vites	: Çok değişkenli
Çalışma Lambası	: 12V, 15W
Hareket	: Palet
Boyutlar (UxGxY)	: 1505x725x1038 mm
Boş Ağırlık	: 110 kg
Gürültü Şiddeti (LWA)	: 104 dB



ANTRAC 315

SERİSİ

Portatif / Dizel

Standart Özellikler

3 Yıl Garanti

Lombardini 15 LD 315-6,8 HP dizel motor

2 ileri 1 geri şanzıman

66-94 cm çapalama genişliği

Çift kuyruk mili çıkışı

Model	: ANTRAC 315
Motor Tipi	: Lombardini 15 LD 315 / Dizel
Güç	: 6,8 HP
Soğutma Sistemi	: Cebri hava
Hava Filtresi	: Yağ banyolu
Yakıt Depo Kapasitesi	: 4,3 lt
Yakıt Tüketimi	: 201 gr / BG-h
Çalıştırma Sistemi	: İpli
Debriyaj	: Kuru konik tip
	Üst Mil : Motor devri ile aynı, şanzımandan bağımsız, saat yönü tersine, Maks.3600d/dk
Güç Çıkışı	: Alt Mil: Şanzıman devri ile aynı, Saat yönünde, Maks.1.vites 1376d/dk, 2. vites 2358 d/dk, geri vites 658 d/dk
Dişli Kutusu	: 2 ileri+1 geri
Makine Ağırlığı	: 97 kg bıçak ile, 100 kg tekerleklerle
Makine Ölçüleri	: 750 min./1150max.x 1430 x 940 mm
Çalışma Genişliği	: 660 min./ 940 max. Mm



WT 40XK2@DE

SERİSİ

Dizel

Standart Özellikler

5 Yıl Garanti
Honda'nın kolay çalıştırılan GX serisi motoru
4 inch çıkış
1640 l/dak kapasite
Atık ve çamurlu su için ideal
Güçlü ve dayanıklı tasarım
Bakım kolaylığı

Model	:	WT 40 X
Tip	:	XK2@DE
Giriş - Çıkış Çapı	:	100 mm
Max Basma Yüksekliği	:	26 m
Emiş Derinliği	:	9 m
Max Debi	:	1640 lt/dk
Motor Model	:	GX 340 K1
Motor Tipi	:	Hava soğutmalı, 4 zamanlı, OHV, tek silindirli
Silindir Hacmi	:	337 cm ³
Maxçıkış Gücü	:	11 @ 3.600
Yakıt Depo Kapasitesi	:	6,5 lt
Yağ İkazı	:	Var
Boyutlar (UxGxY)	:	735 x 535 x 565 mm
Boş Ağırlık	:	78 kg



WB 30 XT DRX

SERİSİ

Benzinli

Standart Özellikler

5 Yıl Garanti
Honda'nın kolay çalıştırılan GX serisi motoru
3 inch çıkış
1100 L/dak kapasite
Döküm fan gövdesi ve fan
Vibrasyon önleyici takozlar

4 ZAMANLI MOTOR	
Model	: WB 30
Motor	: Hava Soğutmalı 4 Zamanlı OHV Tek Silindirli
Giriş - Çıkış Çapı	: 80 mm. (3 in)
Silindir Hacmi	: 163 cm ³
Maks. Basma Yüksekliği	: 28 m
Emiş Derinliği	: 8 m
Maksimum Debi	: 1100 litre/dak. .
Maks. Çıkış Gücü	: 5.5 HP/3600rpm
Yakıt Kapasitesi	: 3.6 litre
Yağ İkazı	: Var
Boyutlar	: 510x385x455
Boş Ağırlık	: 26 kg



HLM 530C S SERİSİ

Portatif / Benzinli Standart Özellikler

GXV 160 – 5,5 HP Honda Motor
Kendi yürür tip
53 cm kesim genişliği
58 litre sepet hacmi

Model	: HLM 530 CS
Motor	: GCV 160
Motor Tipi	: 4 zamanlı, hava soğutmalı, tek silindirli
Maksimum Çıkış Gücü	: 5.5 HP (4.1KW-3600rpm)
Yakıt Kapasitesi	: 1,1 litre
Yağ Kapasitesi	: 0.55 litre
Yakıt Cinsi	: Kurşunsuz benzin
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kullanım şekli	: Kendinden yürür
Kesim Genişliği	: 53 cm
Kesim Yüksekliği	: 20mm-65mm 5 kademe
Çalıştırma sistemi	: İpli
Çim sepeti hacmi(lt)	: 58
Boyutlar (UxGxY) (mm)	: 990x590x500
Boş ağırlık(kg)	: 37 kg
Otomatik Dekompresyon	: Var
Yedek bıçak	: -
Acil Durdurma Sistemi	: Var
ŞANZİMAN	
Vites	: 1 ileri



FG 205 SERİSİ

Portatif / Benzinli Standart Özellikler

GXV 50 – 1,6 HP benzinli Honda motor
30 cm çapalama genişliği
21 kg toplam ağırlık

Model	: FG205
Tip	: DE
Uzunluk	: 1155 mm
Genişlik	: 510 mm
Yükseklik	: 1035 mm
Bos Ağırlık	: 21 kg
Çapalama Genişliği	: 45 cm
Motor Hacmi	: 49 cm ³
Motor Tipi	: GXV50 Çap x Strok : 41,8 x36,0
Net Güç	: 1.6/7000 kW/rpm
Net Tork	: 2.7/4500 N.m/rpm
Sıkıştırma Oranı	: 8,0 : 1
Soğutma Sistemi	: Hava
Ateşleme Sistemi	: Transistörlü
Manyeto Hava Filtresi	: Kuru Element(Kağıt)
Yağlama Sistemi	: Çırpmalı
Yağ Kapasitesi	: 0,30 l
Çalıştırma Sistemi	: İpli
Benzin	: Kurşunsuz
Yakıt Depo Kapasitesi	: 0.35 l
Ses Seviyesi	: 79,5 dB (A)
Yakıt Tüketimi	: 0,58 l
Ana Debriyaj	: Santrifüj
Vites Sayısı	: 1
Şanzıman Yağ Kapasitesi	: 70 - 80ml



UMK 435E1 UE ET SERİSİ

Benzinli Standart Özellikler

Mini 4 serisi 4 zamanlı GX 35 – 1,6 HP Honda motor
6,8 kg toplam ağırlık
9000-10000 d/dk bıçak dönme hızı
Yandan taşıma şekli

4 ZAMANLI MOTOR

Model	: UMK 435E UE
Motor	: 4 Zamanlı, Üstten Eksantrikli, Bir Silindirli, Yatay Şaft
Maksimum Çıkış Gücü	: 1.6 BG @ 7000 d/dk
Silindir Hacmi	: 35.8 cm ³
Çap x Strok	: 39 x 30 mm
Yakıt Depo Kapasitesi	: 0,65 lt
Yağ Kapasitesi	: 0,1 lt
Taşıma Şekli	: Yandan
Tutma Şekli	: Bisiklet tipi
Çalıştırma	: İpli
Maks. Vibrasyon Seviyesi	: 3,90 m/s ²
Kesme Bıçağı	
Dönme Hızı / Motor	: 9000 / 10000 d/dk
Kesme Bıçağı - Misina	: std
Kesme Bıçağı - 3'lü Lamel	: ops
Misina Uzunluğu	: 6 m
Misina Kalınlığı	: 2,4 mm
Ölçüler (Uxgxy)	: 1790x670x488 mm
Boş Ağırlık	: 6,8 kg
Gürültü Şiddeti	
(81/1051/Eec Sayılı Direktif)	: 94,7 dB(A)



HDP 270 SERİSİ

Portatif / Benzinli Standart Özellikler

GX 270- 9 HP Honda motor
2 hareketli ve 2 sabit bıçak
80mm dal kalınlığına kasım özelliği
129 kg toplam ağırlık

4 ZAMANLI MOTOR

Model	: HDP 270
Motor	: Benzinli, Tek Silindirli, Hava soğutmalı, Ağır hizmet yağ banyolu, Hava filtrelili
Maksimum Çıkış Gücü	: 9 BG / 3600 d/dk
Güç Aktarması	: Çift V-kayışı
Bıçak Sayısı	: 2 hareketli + 2 sabit
Maks. Dal Kalınlığı	: 80 mm
Uzunluk	: 840
Yükseklik	: 1230
Genişlik	: 1420
Tekerlek Çapı	: 380
Toplam Ağırlık	: 128